



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Hoja de Datos del Producto

Revisión: enero 2013

TOP 1 GEAR OIL

DESCRIPCIÓN

TOP 1 GEAR OIL es un lubricante multiuso para engranajes hipoide fabricado con existencias base SYNGEN 2000 y un paquete de aditivos cuidadosamente balanceado que proveen máxima protección y larga vida a los engranajes. TOP 1 SYNTHETIC BELND 80W90 GEAR OIL satisface todos los requisitos de la Clasificación de Servicio API GL-5/MT-1. TOP 1 SYNTHETIC BLEND 80W90 GEAR OIL está diseñado para servicio severo, incluyendo temperatura extrema y condiciones de carga pesada.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- API GL-5/MT-1
- Cumple con las Especificaciones Mack GO-F, GO-G, GO-H
- Satisface las Especificaciones Rockwell 0-76A, 0-76B y 0-76D
- Recomendado para transmisiones diferenciales y convencionales en autos de pasajeros y camiones en donde se especifican los fluidos GL-5
- Protege a los engranajes hipoides del desgaste y raspaduras
- Da a los engranajes protección contra la herrumbre
- Compatible con otros aceites para engranajes de automóviles
- No hace espuma

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	ASTM TEST	80W-90	85W-140
Designación de Servicio API		GL-5/MT-1	GL-5
Gravedad API	D-287	25.2	23.3
Punto de Ignición, °F	D-92	415	414
Temperatura de Fluidez Crítica, °C	D-97	-32	-15
Viscosidad			
SUS @ 100°F		788	
SUS @ 210°F		70	
cSt @ 40°C		171.7	437
cSt @ 100°C		16.26	27.5
Índice de Viscosidad	D-2270	125	87
Número del Producto:			
12x1 Litro		14051	
4x5 Litro		10736	
1x18.95 Litro		10355	10345
1x200 Litro		10357	10347