




BCI GC2  
MGT-105  
BATERIA 225 AMP 6V



AMPERES	Origen	Código Original	MARCA	Modelo	Cap. Reserva	Amperes	Dimensiones en mm			Tipo	Posición
				DIN / JIS	RC (HR)	CCA -18°C	Largo	Ancho	Alto	Borne	Borne
225	USA	GC-100	MEGATRUCK	GC2	20	0	257	177	273	PERNO	1



#### Características Del Producto:

La estructura de la caja de la batería ofrece resistencia a las condiciones de trabajo extremas, incorpora pastilla anti flama, para evitar incendios.

El diseño de la cubierta superior plana reduce la pérdida de agua, aumentando la vida de la batería.

Funcionamiento libre de mantenimiento para la máxima comodidad.

Fabricado para reducir material activo, mejorar la resistencia a la vibración de la batería.

El Diseño de la red reduce los riesgos a corto internos y aumenta la duración.

Los conectores internos de alta resistencia garantizan una conexión sólida entre las placas de plomo y superior, lo que permite un mejor flujo eléctrico interno.

Peso aproximado : 29 kilos.

Voltaje nominal : 12 volts

Voltaje en flotación : 13.5 volts

Voltaje de carga : 14.1 / 14.6 volts

Gravedad especifica : 1285 gr. X litro

Electrolito : Acido sulfúrico al 33%



OK



CHARGE



REPLACE



Nuestras baterías en su interior están diseñadas con empaste anti vibración, rejillas reforzadas con soldaduras de plata y celdas de alta resistencia a los derrames y la corrosión.

Todas nuestras baterías Incluyen un indicador de carga (ojo visor).  
Certificadas por ISO 9001 – 14001 TS 16949

Garantiza y Distribuye CIISPA.